

# WAGNER

## Аксессуары

Идеально для ремонтных работ бетона	Артикул
Безвоздушный пистолет AG 14 (нержавеющая сталь)	0502 166
Безвоздушный пистолет AG 08 (алюминий) (01)	0269 388
Шланг для инъекций (02)	2353 785
Шаровый кран ВД, со скользящим соединением (03)	2353 775
Шаровый кран ВД с насадкой (04)	2353 754
Шаровый кран ВД с удлинителем	2353 789
Шаровый кран ВД с удлинителем и насадкой (05)	2353 788
Бункер на 5 л	2357 506
Блок измерения давления, 400 bar (06)	2353 487
Шлаг ВД DN6; 6 м; армирование сталью	2351 983
Шланг ВД DN6; 15 м; с текстильным армированием	9984 574

01



02



03



04



05



06



# WAGNER

## SuperFinish 23i

НОВЫЙ



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Надёжный, эффективный  
и простой в использовании

# ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА БЕТОНА И ИНЪЕКЦИЙ

Мощный мембранный насос: большая поверхность мембраны для идеальной работы с высоковязкими материалами и длительного срока службы

Разнообразие материалов: эпоксидные и полиуретановые (PU), SPUR пены, водные растворы

Очень легок в работе и обслуживании: можно обеспечить ремонт, очистку и пр. непосредственно на строительном объекте

Удобная регулировка в областях низкого давления (около 40 бар)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 230 V / 50 Hz

Мощность двигателя 1.3 kW

Макс. раб. давление 25 MPa (250 bar)

Макс. объем подачи материала 2.6 l/min

Вес 29 kg

Арт. базового блока 2357 691

Арт. базового блока с бачком и регулятором давления 2361 599

Пожалуйста, посмотрите страницу с аксессуарами



**Точная инъекция**  
Простое использование с любыми пакерами

**Кнопка впускного клапана**  
обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность - клапан освобождается одним нажатием

**Простая чистка:**  
Бункер на 5 литров для работы с небольшим количеством материала

**Лёгкая транспортировка**  
Устойчивая тележка с регулируемой ручкой

**Клапан сброса давления**  
Шаровый кран, специально для инъекционных работ

**Бесщеточный двигатель**  
Надёжный и не требует обслуживания

**Чувствительность температуры**  
Низкотемпературная головка насоса охлаждает устройство во время эксплуатации

**Прост в использовании**  
Бесступенчатая регулировка давления от 0 до 3600 PSI

**Большое разнообразие материалов благодаря технологии QLS (Quality Long Stroke)**  
Улучшенная гидравлика и специальные технологии клапана

Аксессуары на фото не входят в стандартную комплектацию

